

SEMI AUTOMATIC

EVA

**MAINTENANCE FREE MACHINES
EASY TO BE INSTALLED**

Atlanta Stretch S.p.A - Italy
Atlanta Stretch Deutschland GmbH
Atlanta Iberica - Spain
Atlanta Packaging Ltd - UK
Atlanta Stretch France Sarl
Atlanta Stretch Australia
Atlanta Stretch Russia
Atlanta Stretch Turkey



ATLANTA
S T R E T C H

stretch wrapping machines specialist



www.atlantastretch.com

IT_ Eva si caratterizza per l'utilizzo e l'applicazione del film estensibile già prestirato e per le sue funzioni semplificate.

EN_ Eva is characterised by the use and application of already pre-stretch film and its simplified functions.

FR_ Eva se caractérise pour l'utilisation et l'application film pré-étiré et par ses fonctions simples mais complètes.

DE_ Eva wird durch den Gebrauch von Vorgehnter Stretchfolien und das Bedienpult mit einfacher Funktionen gekennzeichnet.

ES_ Eva se caracteriza por la utilización y aplicación de film pre-estirado y por su simplificación de funciones.



IT_ Pannello operatore con programma di avvolgimento e selezione dei parametri quali: giri alti e bassi, velocità di rotazione, sovrapposizione film in salita ed in discesa, stop per top cover e programma con fermata programmata in altezza.

EN_ Operating panel with one selectable program and parameters such as bottom & top wraps, speed turntable, speed movement up & down independent adjustable, top-sheet & altimeter program.

FR_ Pupitre opérateur avec un programme sélectionnable et des paramètres tels que cycle montée et descente, vitesse de rotation, vitesse du chariot ajustable et indépendante pendant la montée et la descente, dépose de coiffe et hauteur fixe et paramétrable.

DE_ Bediendisplay mit einem speicherbaren Programm sowie folgenden Einstellungsmöglichkeiten: Fuß- & Kopfwicklungen, Dreharmgeschwindigkeit, Hubschlittengeschwindigkeit, Foliendeckblattfunktion sowie Höhe über absolut Maß.


ES_ Panel operativo con un programa seleccionable y otros parámetros opcionales tales como envoltura de refuerzo en la parte superior e inferior, velocidad de rotación, velocidad de movimiento del carro hacia arriba y hacia abajo ajustable de manera individualizada, programa de aplicación de lámina "top-cover" y de lectura de la altura.

Pallet dimension

Ø 1500 Max 800x1200 mm
Ø 1650 Max 1000x1200 mm

Pallet weight Max 1500 kg

Ø 76 mm



Ø 260 mm

IT_ Cambio film semplificato, possibilità di fissare l'altezza di arresto del carrello per cambio Film.

EN_ Easy reel change, adjustable service height.

FR_ Changement de bobine facile, hauteur de service réglable.

DE_ Einfacher Folienwechsel in ergonomischer Arbeitshöhe.

ES_ Cambio fácil de bobina, altura de embalaje ajustable.

IT_ Versione transpallet a 3 vie di carico.

EN_ Transpallet version with 3 in feed.

FR_ Version transpalette 3 voies.

DE_ Ausführung Transpallet mit 3 ladenmöglichkeiten


ES_ Version transpallet 3 posiciones de carga.

Pallet dimension

Ø 1650 Max 1000x1200 mm

Pallet weight Max 1200 kg

FM



IT_ Freno meccanico regolabile manualmente.

EN_ Mechanical brake manually adjustable.

FR_ Frein mécanique sur rouleau de détour ajustable manuellement.

DE_ Mechanische Bremse auf Umlenkwalze.

ES_ Fricción mecánica regulable manualmente.

TECHNICAL CHARACTERISTICS / BASIC MACHINE

Total installed power	1.00 Kw
Standard input voltage	230V mono-phase - 50/60 Hz
Electrical system and motors protection	IP 54
Standard pallet height	2200 mm
Max pallet dimensions	1000 x 1200 mm (TP 1000 x 1200 mm)
Max loading weight	1500 Kg (TP 1200 Kg)
Table diameter	Ø 1500 / Ø 1650 mm (TP Ø 1650 mm)



▪ **Atlanta Stretch S.p.A**

Via Chiesa di Camerano, 30 - 47824 Poggio Torriana (Rimini) Italia
Tel. +39 0541 627145 - Fax +39 0541 627220
www.atlantastretch.com - sales@atlantastretch.com